


L. D. K A: 24.87㎡  
(A/7) 3.55㎡  
0.36x1.8x3.00x2=3.88㎡...OK  
(A/20) 1.24㎡  
2.51x1.80/2=2.25㎡...OK

洋室③ A: 9.08㎡  
(A/7) 1.29㎡  
0.36x1.10x3.00x3=3.56㎡...OK  
(A/20) 0.45㎡  
1.50x1.80/2=1.35㎡...OK

(スパイラルダクトの上ロッド-1t=50巻き)  
レンジフード BH-626B4C 312m³/h  
V=30KQ=30x0.93x9.40=262.26m³/h

凡 例		住宅用火災警報器	24h換気(第3種)	階段寸法(有効幅 750) 階段手摺設置		防火設備 認定番号 ※外部建具は全て防火設備	
⊗	1〜2F通し柱 105 x 105	※設置位置 天井〜壁から60cm以上の位置	24h 排気ファン100φ SVC (FD)	1〜2階(12段)	2〜R階(12段)	FIX:EB-1887,-1888 ｸﾞﾗｽﾞﾘ:EB-1897	引違(窓):EB-1923
⊗	管柱 105 x 105	壁 〜天井から15cm以上50cm以内の位置	給気口 100φ SVC (FD)	(230mm以下) 蹴上	224.42 mm	ｽﾍﾞﾘﾀﾞｼ:EB-1898	引違(ｼｬｯﾀｰ):EB-1910 上下(面格子):EB-1949
⊗	管柱 105 x 105	※空気吹出口から1.50m以上離す。	通気の確保される建具 ﾏﾝﾀﾞｰｶｯﾄ10mm	(150mm以上) 踏面	225.00 mm	引違(ｸﾞﾗｽ)EB-1909	引違(面格子)EB-1924 ﾏﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ:EB-1385



M. D. O.

エム.デザインオフィス一級建築士事務所 一級建築士登録 第302663号 仲田 敏正

DATE

PROJECT

大泉町2分譲 新築工事

TITLE

2 階 平 面 図

SCALE

1/ 50

NO.

A -